

The SARP logo is rendered in a bold, italicized, red sans-serif font with a white outline and a registered trademark symbol (®) at the end. It is positioned in the top right corner of the page, which has a white background with an orange curved border.

SARP®

• TONDEUSES AUTOPORTÉES • TONDEUSES PROFESSIONNELLES
• DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLEUSES ET TAILLEUSE SUR PERCHE
• TARIÈRE • DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES • MOTOBINEUSES
• MICRO-BINEUSE • MINI-MOTOBINEUSE • MOTOBINEUSES À
FRAISES ARRIÈRES • BROYEUR DE VÉGÉTAUX • SCARIFICATEURS
• SCIES À BÛCHES • FRAISES À NEIGE • MATÉRIELS ÉLECTRIQUES
• DÉBROUSSAILLEUSES • SOUFFLEUR • TAILLEUSE • POMPE À EAU

A close-up photograph of a man's face, specifically his cheek and chin, as he shaves with an electric shaver. The shaver has a blue body and an orange circular head. The background is a soft-focus green, suggesting an outdoor setting. The image is framed by white curved lines that also frame the text elements.

CATALOGUE 2020

SABRE FRANCE

L135BM

1825€
TTC

MOTEUR BRIGGS & STRATTON Powerbuilt™
Series 3130 AVS
CYLINDRÉE 344 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 6.8 kW à 2800 tr/min.
TRANSMISSION Mécanique 5 AV + 1 AR
VITESSE AV ET AR KM/H 1.5 à 9.7 / 0 à 2.8
EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique
SURFACE CONSEILLÉE 3500 m²

LARGEUR DE COUPE 98 cm à 2 lames
HAUTEUR DE COUPE 7 de 25 à 80 mm
ROUES AV ET AR 15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8
DIMENSIONS (LxlxH) 1647 x 1198 x 1068 mm
POIDS À VIDE 165 kg
• Livré avec bouchon mulching, attelage de remorque et chargeur de batterie.



L135BH

2069€
TTC

MOTEUR BRIGGS & STRATTON Powerbuilt™ Series 3130 AVS
CYLINDRÉE 344 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 6.8 kW à 2800 tr/min.
TRANSMISSION Hydrostatique
VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 8.8 / 0 à 3.8
EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique
SURFACE CONSEILLÉE 3500 m²
LARGEUR DE COUPE 98 cm à 2 lames
HAUTEUR DE COUPE 7 de 25 à 80 mm

ROUES AV ET AR 15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8
DIMENSIONS (LxlxH) 1647 x 1198 x 1068 mm
POIDS À VIDE 168 kg
• Livré avec bouchon mulching, attelage de remorque, et chargeur de batterie.



L185HK

2550€
TTC

MOTEUR KAWASAKI FS481V - OHV
CYLINDRÉE 603 CC - V-TWIN
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 9.9 kW à 2800 tr/min.
TRANSMISSION Hydrostatique
VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 8.8 / 0 à 3.8
EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique
SURFACE CONSEILLÉE 5000 m²
LARGEUR DE COUPE 108 cm à 2 lames
HAUTEUR DE COUPE 7 de 25 à 80 mm

ROUES AV ET AR 15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8
DIMENSIONS (LxlxH) 1647 x 1312 x 1068 mm
POIDS À VIDE 208 kg
• Livré avec bouchon mulching, attelage de remorque et chargeur de batterie.



Fg66H

1935€
TTC

MOTEUR BRIGGS & STRATTON 950E Series AVS
CYLINDRÉE 223 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 3.32 kW à 2450 tr/min.
TRANSMISSION Hydrostatique
VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 6.2 / 0 à 3
EMBRAYAGE DE LAME Mécanique
SURFACE CONSEILLÉE 2500 m²
LARGEUR DE COUPE 64 cm à 1 lame

HAUTEUR DE COUPE 6 de 30 à 80 mm
CAPACITÉ DU BAC 150 litres
ROUES AV ET AR 13" x 5.00-6 / 15" x 6.00-6
DIMENSIONS (LxlxH) 1825 x 722 x 1047 mm
POIDS À VIDE 131 kg
• Livré avec chargeur de batterie.
• Option : Kit mulching KM66.
• Option : Attelage de remorque KR66.



(1) Norme SAE-J1349

F125H

2395€
TTC

MOTEUR BRIGGS & STRATTON
Powerbuilt™ Series 3130 AVS
CYLINDRÉE 344 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 6.8 kW à 2800 tr/min.
TRANSMISSION Hydrostatique
VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 8.6 / 0 à 3.2
EMBRAYAGE DE LAME Mécanique
SURFACE CONSEILLÉE 3000 m²
LARGEUR DE COUPE 72 cm à 1 lame
HAUTEUR DE COUPE 7 de 30 à 80 mm
CAPACITÉ DU BAC 170 litres

ROUES AV ET AR
11" x 4.00-4 / 15" x 6.00-6
DIMENSIONS (LxlxH)
1860 x 765 x 1070 mm
POIDS À VIDE 162 kg

• Livré avec kit mulching et chargeur de batterie.



M125H

2330€
TTC

MOTEUR BRIGGS & STRATTON
Powerbuilt™ Series 3130 AVS
CYLINDRÉE 344 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 6.8 kW à 2800 tr/min.
TRANSMISSION Hydrostatique
VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 8.8 / 0 à 3.8
EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique
SURFACE CONSEILLÉE 3500 m²
CAPACITÉ DU BAC 240 litres
LARGEUR DE COUPE 84 cm à 2 lames
HAUTEUR DE COUPE 7 de 25 à 80 mm

ROUES AV ET AR
15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8
DIMENSIONS (LxlxH)
2340 x 902 x 1098 mm
POIDS À VIDE 168 kg

• Livré avec bouchon mulching et chargeur de batterie.
• Option : Kit pare-pierres KPP84.
• Option : Attelage de remorque KR84.



M145HK

2895€
TTC

MOTEUR KAWASAKI FS481V - OHV
CYLINDRÉE 603 cc - V-Twin
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 9 kW à 2600 tr/min.
TRANSMISSION Hydrostatique
VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 8.8 / 0 à 3.8
EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique
SURFACE CONSEILLÉE 4000 m²
LARGEUR DE COUPE 98 cm à 2 lames
HAUTEUR DE COUPE 7 de 25 à 80 mm
CAPACITÉ DU BAC 240 litres

ROUES AV ET AR
15" x 5.00-6 / 18" x 6.50-8
DIMENSIONS (LxlxH)
2340 x 1050 x 1098 mm
POIDS À VIDE 169 kg

• Livré avec bouchon mulching et chargeur de batterie.
• Option : Kit pare-pierres KPP84.
• Option : Attelage de remorque KR84.

POWERED by
Kawasaki



TJ165H

3360€
TTC

MOTEUR BRIGGS & STRATTON
POWERBUILT™ 4165 AVS® - OHV
CYLINDRÉE 500 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 7.9 kW à 2400 tr/min.
TRANSMISSION Hydrostatique
VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 8.8 / 0 à 4.5
EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique
SURFACE CONSEILLÉE 5000 m²
LARGEUR DE COUPE 102 cm à 2 lames
HAUTEUR DE COUPE 7 de 30 à 90 mm

CAPACITÉ DU BAC 290 litres
ROUES AV ET AR
15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8
DIMENSIONS (LxlxH)
2491 x 1050 x 1143 mm
POIDS À VIDE 221 kg

• Livré avec kit mulching, attelage de remorque et chargeur de batterie.
• Option : Kit pare-pierres KPPJ07.



TN200H

4280€
TTC

MOTEUR BRIGGS & STRATTON
Series 7220 OHV

CYLINDRÉE 656 cc - V-Twin

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 11.9 kW à 2800 tr/min.

TRANSMISSION Hydrostatique

VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 8.8 / 0 à 4.5

EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique

SURFACE CONSEILLÉE 7000 m²

LARGEUR DE COUPE 102 cm à 2 lames

HAUTEUR DE COUPE

7 de 30 à 90 mm

CAPACITÉ DU BAC 320 litres

ROUES AV ET AR

15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8

DIMENSIONS (LxlxH)

2300 x 1050 x 1070 mm

POIDS À VIDE 231 kg

- Régulateur de vitesse.
- Livré avec kit mulching, attelage de remorque et chargeur de batterie.
- Option : Kit pare-pierres KPPN09.



TN200HDC

3990€
TTC

NOUVEAUTÉ

MOTEUR ST650

CYLINDRÉE 635 cc - V-Twin

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 11.5 kW à 2800 tr/min.

TRANSMISSION Hydrostatique

VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 8.8 / 0 à 4.5

EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique

SURFACE CONSEILLÉE 7000 m²

LARGEUR DE COUPE 102 à 2 lames

HAUTEUR DE COUPE 7 de 30 à 90 mm

CAPACITÉ DU BAC 320 litres

ROUES AV ET AR

15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8

DIMENSIONS (LxlxH)

2300 x 1050 x 1070 mm

POIDS À VIDE 230 kg

- Régulateur de vitesse.
- Livré avec kit mulching, attelage de remorque et chargeur de batterie.
- Option : Kit pare-pierres KPPN09.



TN220HE

4960€
TTC

MOTEUR BRIGGS & STRATTON Intek™

Series 7220 OHV

CYLINDRÉE 656 cc - V-Twin

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 11.9 kW à 2800 tr/min.

TRANSMISSION Hydrostatique

VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 8.8 / 0 à 4.5

EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique

SURFACE CONSEILLÉE 8000 m²

LARGEUR DE COUPE 122 cm à 2 lames

HAUTEUR DE COUPE 7 de 30 à 90 mm

CAPACITÉ DU BAC 320 litres

ROUES AV ET AR

15" x 6.00-6 / 18" x 8.50-8

DIMENSIONS (LxlxH)

2300 x 1260 x 1070 mm

POIDS À VIDE 240 kg

- Bac de relevage électrique.
- Régulateur de vitesse.
- Livré avec kit mulching, attelage de remorque et chargeur de batterie.
- Option : Kit pare-pierres KPPN09.



TN240H 4WD

6380€
TTC

MOTEUR BRIGGS & STRATTON Intek™

Series 8240 OHV

CYLINDRÉE 724 cc V-Twin

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾

11.67 kW à 2400 tr/min.

TRANSMISSION

Hydrostatique / 4 roues motrices

VITESSE AV ET AR KM/H 0 à 8.8 / 0 à 4.5

EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique

SURFACE CONSEILLÉE 7000 m²

LARGEUR DE COUPE 102 cm à 2 lames

HAUTEUR DE COUPE 9 de 25 à 100 mm

CAPACITÉ DU BAC 360 litres


ROUES AV ET AR 16" x 6.00-6 / 20" x 8.50-8

DIMENSIONS (LxlxH)

2620 x 1055 x 1200 mm

POIDS À VIDE 290 kg

- Régulateur de vitesse.
- Livré avec kit mulching, attelage de remorque et chargeur de batterie.



Disponible
sur commande

(1) Norme SAE-J1349

TONDEUSES

SP53HXA

1479€
TTC

MOTEUR HONDA GXV160 - OHV
CYLINDRÉE 163 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 3.2 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 2 litres
LARGEUR DE COUPE 53 cm
HAUTEUR DE COUPE 7 de 15 à 77 mm
ROUES Aluminium sur roulements
AV : 203 mm - AR : 203 mm
VITESSE 2 : 2.9 et 4.3 km/h.
CAPACITÉ DU BAC 75 litres
POIDS À VIDE 53 kg

POWERED by
HONDA

Option : KDEF
Déflecteur d'éjection
arrière

Option : KM53PRO7
Kit mulching
2 lames + obturateur



SP53HXA-PRO

1615€
TTC

MOTEUR HONDA GXV160 - OHV
CYLINDRÉE 163 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 3.2 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 2 litres
LARGEUR DE COUPE 53 cm
HAUTEUR DE COUPE 7 de 22 à 82 mm
ROUES Aluminium sur roulements
AV : 244 mm - AR : 244 mm
VITESSE 2 : 3.6 et 5 km/h.
CAPACITÉ DU BAC 75 litres
POIDS À VIDE 62 kg

POWERED by
HONDA



PARE-CHOCS FRONTAL.
GUIDON Ø 25.4 MM AVEC
RENFORTS HAUBANÉS.
RENFORT INTÉRIEUR
DU CARTER EN ACIER.

SYSTÈME BBC : IL PERMET DE STOPPER LA
ROTATION DE LA LAME EN MOINS DE 3 SECONDES,
SANS ARRÊTER LE MOTEUR. AINSI, VOUS POUVEZ
EN TOUTE SÉCURITÉ, VIDER VOTRE BAC, AMENER
VOTRE TONDEUSE SUR LA PELOUSE, TRAVERSER
DES ALLÉES GRAVILLONNÉES...

SP53HXA-H-PRO

2030€
TTC

MOTEUR HONDA GXV160 - OHV
CYLINDRÉE 163 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 3.2 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 2 litres
LARGEUR DE COUPE 53 cm
HAUTEUR DE COUPE 7 de 22 à 82 mm
ROUES Aluminium sur roulements
AV : 244 mm - AR : 244 mm
VITESSE infini de 0 à 6 km/h.
CAPACITÉ DU BAC 75 litres
POIDS À VIDE 65 kg

POWERED by
HONDA



TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE
PARE-CHOCs FRONTAL
GUIDON Ø 25.4 MM
AVEC RENFORTS HAUBANÉS.
RENFORT INTÉRIEUR DU CARTER
EN ACIER.

DÉBROUSSAILLEUSES

VS263SKE

MOTEUR KAWASAKI TJ27E
CYLINDRÉE 26.3 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
0.9 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT
0.5 litre
DIAMÈTRE & LONGUEUR
24 mm / 1530 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
1 bretelle, 1 tête nylon
POIDS À VIDE 5,1 kg

POWERED by
Kawasaki

339€
TTC



VS263WKE

MOTEUR KAWASAKI TJ27E
CYLINDRÉE 26.3 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
0.9 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT
0.5 litre
DIAMÈTRE & LONGUEUR
24 mm / 1530 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
1 bretelle, 1 tête nylon
POIDS À VIDE 5,8 kg

POWERED by
Kawasaki

355€
TTC



VS344WKE

MOTEUR KAWASAKI TJ35E
CYLINDRÉE 34.4 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
1.03 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT
0.7 litre
DIAMÈTRE & LONGUEUR
27 mm / 1785 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
1 harnais pro, 1 tête nylon,
1 lame 3 dents ø 255 mm
POIDS À VIDE 6,9 kg

POWERED by
Kawasaki

428€
TTC



VS454WKE

MOTEUR KAWASAKI TJ45E
CYLINDRÉE 45.4 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 1.42 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT
 0.9 litre
DIAMÈTRE & LONGUEUR
 28 mm / 1785 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 harnais pro, 1 tête nylon,
 1 lame 3 dents ø 305 mm
POIDS À VIDE 7,6 kg

POWERED by



473€
TTC



VS532WKE

MOTEUR KAWASAKI TJ53E
CYLINDRÉE 53.2 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 2 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT
 1.1 litre
DIAMÈTRE & LONGUEUR
 28 mm / 1785 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 harnais pro, 1 tête nylon,
 1 lame 3 dents ø 305 mm
POIDS À VIDE 8,5 kg

POWERED by



527€
TTC



VRS534KE

MOTEUR KAWASAKI TJ53E
CYLINDRÉE 53.2 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 2 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT
 1.1 litres
DIAMÈTRE & LONGUEUR
 27 mm / 1600 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 harnais avec ceinture ventrale,
 1 tête nylon
POIDS À VIDE 12,5 kg

POWERED by



629€
TTC



VSP272MO

MOTEUR KAWASAKI TJ27E
CYLINDRÉE 26.3 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 0.9 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT
 0.5 litre
DIAMÈTRE & LONGUEUR
 24 mm / 1020 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 bretelle
POIDS À VIDE 4,3 kg

POWERED by



630€
TTC

LIVRÉ AVEC
3 OUTILS
DIFFÉRENTS



CG260EN

CYLINDRÉE 26 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 0.7 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.7 litre
DÉMARRAGE Easy-START
ANTI-VIBRATIONS
 moteur / poignée
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 tête nylon
POIDS À VIDE 5,4 kg

170€
TTC



CG260AN

CYLINDRÉE 26 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 0.7 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.7 litre
DÉMARRAGE Easy-START
ANTI-VIBRATIONS
 moteur / poignée
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 bretelle,
 1 tête nylon et 1 lame
POIDS À VIDE 6.5 kg

180€
TTC



ÉLAGUEUSE

GUIDE 25 cm - 10E3PP40
CHAÎNE 3/8" LP - 050" - SE3L-40E
LONGUEUR MONTÉ 1150 mm
POIDS À VIDE 1,67 kg

DÉBROUSSAILLEUSE

TÊTE FIL NYLON Tap'N'Go - M10x125F
LAME 3 dents ø 255 mm
LONGUEUR 880 MM
POIDS À VIDE 1,7 kg

TAILLEUSE

COUPE 400 mm
PAS DE COUPE 30 mm
LAME ORIENTABLE
 90° (+45°/-45°)
LONGUEUR MONTÉ
 1300 mm
POIDS À VIDE 2,3 kg

OPTION
RALLONGE DE TUBE
RÉFÉRENCE : RAVSP272

38€
TTC



CG330BN

CYLINDRÉE 33 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 0.9 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.7 litre
DÉMARRAGE Easy-START
ANTI-VIBRATIONS
 moteur / guidon
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 harnais simple,
 1 tête nylon et 1 lame
POIDS À VIDE 7.2 kg

205€
TTC



CG430BN

CYLINDRÉE 42.7 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 1.25 kW à 6500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.7 litre
DÉMARRAGE Easy-START
ANTI-VIBRATIONS
 moteur / guidon
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 harnais simple,
 1 tête nylon et 1 lame
POIDS À VIDE 7.7 kg

220€
TTC



DÉBROUSSAILLEUSES TWIN-CUTTER

VS272SCA

MOTEUR KAWASAKI TJ27E
CYLINDRÉE 26.3 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.9 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.5 litre
DIAMÈTRE & LONGUEUR 24 mm / 1785 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 1 harnais pro
POIDS À VIDE 7 kg

POWERED by


Au contraire d'une lame traditionnelle, les deux lames contre rotatives déposent ce que vous coupez, au lieu de le projeter.



710€
TTC


VS344WCA

MOTEUR KAWASAKI TJ35E
CYLINDRÉE 34,4 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 1.03 kW à 7500 tr/min.
GUIDON Asymétrique réglable
RÉSERVOIR CARBURANT 0.7 litre
DIAMÈTRE & LONGUEUR 24 mm / 1785 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 1 harnais pro
POIDS À VIDE 7,6 kg

POWERED by




735€
TTC



Conforme aux directives :
 2006/42/EC - 2004/108/EC
 2000/14/EC (2005/88/EC)

Répond aux normes harmonisées suivantes :
 > EN-ISO 12100
 > EN-ISO 11806-1
 > EN 55012
 > EN-ISO 22868

DÉSHERBEUR-SARCLEUR

VRS534KE-W4

MOTEUR KAWASAKI TJ53E
CYLINDRÉE 53.2 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 2 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 1.1 litres
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 1 harnais avec ceinture ventrale, 1 tête Weeder 4
POIDS À VIDE 12.5 kg (sans outil)

NOUVEAUTÉ

750€
TTC

ROBUSTE

Le désherbeur-sarclleur est muni de 4 têtes rotatives fixées sur pivot permettant un travail rapide et précis.

EFFICACE

L'opérateur peut ainsi effectuer un travail de désherbage ou de sarclage en toute sécurité. Cet outil peut nettoyer de grandes surfaces en très peu de temps.

Pour un résultat optimal, il est préconisé d'introduire les têtes rotatives dans le sol avant d'actionner la manette d'accélération.

Le mouvement naturel avec le VRS534KEW4 est le même qu'un outil à main traditionnel que vous utilisez pour le désherbage, le sarclage ou le binage.



(1) Norme SAE-J1349

TME2200ME

421€
TTC

MOTEUR MITSUBISHI TLE24
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.7 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.5 litre
LONGUEUR DE COUPE 530 mm
PAS DE COUPE 35 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
POIDS À VIDE 4,8 kg

Powered by
MITSUBISHI



TM2600ME

457€
TTC

MOTEUR MITSUBISHI TLE24
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.7 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.5 litre
LONGUEUR DE COUPE 560 mm
PAS DE COUPE 35 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
POIGNÉE ARRIÈRE pivotante à 5 positions
POIDS À VIDE 5.9 kg

Powered by
MITSUBISHI



TM3200ME

587€
TTC

MOTEUR MITSUBISHI TLE24
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.7 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.5 litre
LONGUEUR DE COUPE 690 mm
PAS DE COUPE 35 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
POIGNÉE ARRIÈRE pivotante 5 positions
POIDS À VIDE 6,0 kg

Powered by
MITSUBISHI



TM3100ME

562€
TTC

MOTEUR MITSUBISHI TLE24
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.7 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.5 litre
LONGUEUR DE COUPE 690 mm
PAS DE COUPE 35 mm
SYSTÈME DE COUPE simple taille
POIDS À VIDE 6,0 kg

Powered by
MITSUBISHI



TMV507SME

678€
TTC

MOTEUR MITSUBISHI TLE27
CYLINDRÉE 25.6 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.8 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.6 litre
LONGUEUR DE COUPE 550 mm
PAS DE COUPE 35 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
LONGUEUR TOTALE 1,65 m
POIDS À VIDE 6,6 kg

• Lamier orientable sans outils
 sur 180° (+ 90° à - 90°).

Powered by
MITSUBISHI



TARIÈRE

NEATJ53E

MOTEUR KAWASAKI TJ53E
CYLINDRÉE 53.2 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 2 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 1.1 litre
DIAMÈTRE VRILLES 100, 150 et 200 mm
PROFONDEUR DE TRAVAIL 1,6 m
POIDS À VIDE 10,4 kg

• Option : VBR rallonge de 40 cm.

POWERED by
Kawasaki

705€
TTC



VRILLES

VB100 : Ø100 MM **104€**
 VB150 : Ø150 MM **117€**
 VB200 : Ø200 MM **129€**

SOUFFLEUR, TAILLEUSE ET POMPE À EAU

EBV260BN

210€
TTC

CYLINDRÉE 26 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.7 kW à 7000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.5 litre
DÉBIT D'AIR MAXI 10.2 m³/min
VITESSE D'AIR MAXI 60 m/sec
CAPACITÉ DU SAC 45 litres
POIDS À VIDE 4,5 kg



SLP600D

235€
TTC

CYLINDRÉE 25.4 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.75 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.65 litre
LONGUEUR DE LAME 600 mm
ÉCARTEMENT DES DENTS 35 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
POIDS À VIDE 5.4 kg



QGZ25-30H

CYLINDRÉE 33 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.9 kW à 7000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.7 litre
HAUTEUR MAXI D'ASPIRATION 8 m
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE 30 m
DÉBIT MAXIMUM 6 m³/heure
Ø DE TUYAU 1"
TYPE DE POMPE Auto-amorçage
GARNITURE MÉCANIQUE carbone - céramique
ACCESSOIRES DE SÉRIE crépine, jeux de raccords, jeux de colliers
POIDS À VIDE 7.5 kg



199€
TTC

DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES

DL65

3117€
TTC

MOTEUR
HONDA GXV340 - OHV
CYLINDRÉE 337 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 6.6 kW à 3600 tr/min.
NOMBRE DE VITESSE 3 AV + 1 AR
VITESSE AVANCEMENT KM/H
1^{ère} : 2.7 - 2^{ème} : 3.2 - 3^{ème} : 3.8
LARGEUR DE COUPE 65 cm
HAUTEUR DE COUPE
de 59 à 85 mm
par rondelles intercalaires
ROUES ARRIÈRE 16" x 6.50-8
avec anti-crevaion
ROUES AVANT Optionnelles
SURFACE CONSEILLÉE
10 000 m² et plus
POIDS À VIDE 143 kg

• Livré avec 1 lame pour tondre et 1 lame pour débroussailler.

POWERED by
HONDA

Option : Kit roues avants
et déflecteur latéral KDL65

Option :
Kit chaîne KCDL65



DL52

1831€
TTC

MOTEUR
BRIGGS & STRATTON 850E Series - OHV
CYLINDRÉE 190 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 3.6 kW à 3600 tr/min.
NOMBRE DE VITESSE 2 AV + 1 AR
VITESSE AVANCEMENT KM/H
1^{ère} : 2.6 - 2^{ème} : 3.3
LARGEUR DE COUPE 52 cm
HAUTEUR DE COUPE
de 52 à 75 mm
par rondelles intercalaires
ROUES ARRIÈRE
Ø 350 avec anti-crevaion
SURFACE CONSEILLÉE jusqu'à 5000 m²
POIDS À VIDE 82 kg

• Déflecteur latéral : ouvert pour fauchage, fermé pour débroussaillage.

READY START



(1) Norme SAE-J1349

DL60

MOTEUR SARP RV225 - OHV
CYLINDRÉE 225 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 4.4 kW à 3600 tr/min.
NOMBRE DE VITESSE 7 AV + 1 AR
VITESSE AVANCEMENT KM/H de 1.9 à 3.9 km/h
LARGEUR DE COUPE 60 cm
HAUTEUR DE COUPE 3 positions
 55 - 75 - 100 mm
ROUES ARRIÈRE
 Ø 430 x 100 mm
 avec anti-crevaisson
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 5000 m²
POIDS À VIDE
 95 kg

Powered by
SARP



NOUVEAUTÉ

DE516BV

MOTEUR BRIGGS & STRATTON
 850E Series I/C - OHV
CYLINDRÉE 190 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 3.6 kW à 3600 tr/min.
NOMBRE DE VITESSE
 variateur de vitesse 7 positions
LARGEUR DE COUPE 51 cm
HAUTEUR DE COUPE
 4 positions 55, 80,
 100 et 120 mm
ROUES ARRIÈRE 370 mm
ROUES AVANT
 fixe ou pivotante 200 mm
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 5000 m²
POIDS À VIDE 62 kg

READYSTART



1404€
 TTC

DE513R

MOTEUR SARP RV170 - OHV
CYLINDRÉE 173 CC
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 3.45 kW à 3600 tr/min.
NOMBRE DE VITESSE 1 AV - 2.3 km/h
LARGEUR DE COUPE 51 cm
HAUTEUR DE COUPE 4 positions :
 55, 70, 90 et 110 mm
ROUES ARRIÈRE Ø 420 mm
ROUE AVANT 2 fixes ou
 pivotantes Ø 200 mm
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 2000 m²
POIDS À VIDE 52 kg

Powered by
SARP



DE513HN

MOTEUR HONDA GCVx 200 - OHV
CYLINDRÉE 201 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 4.2 kW à 3600 tr/min.
NOMBRE DE VITESSE 1 AV - 2.3 km/h
LARGEUR DE COUPE 51 cm
HAUTEUR DE COUPE 4 positions :
 55 - 70 - 90 - 110 mm
ROUES ARRIÈRE Ø 420 mm
ROUES AVANT 2 fixes ou
 pivotantes Ø 200 mm
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 2000 m²
POIDS À VIDE 54 kg

POWERED BY
HONDA



NOUVEAUTÉ

DE513B

MOTEUR BRIGGS & STRATTON
 675Exi - OHV
CYLINDRÉE 163 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 2.6 kW à 3600 tr/min.
NOMBRE DE VITESSE 1 AV - 2.3 km/h
LARGEUR DE COUPE 51 cm
HAUTEUR DE COUPE 4 positions :
 55 - 70 - 90 - 110 mm
ROUES ARRIÈRE Ø 420 mm
ROUES AVANT 2 fixes ou
 pivotantes Ø 200 mm
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 2000 m²
POIDS À VIDE 54 kg



NOUVEAUTÉ

DE513YA

MOTEUR YAMAHA MA190V-LE - OHC
CYLINDRÉE 189 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 4.1 kW à 3600 tr/min.
NOMBRE DE VITESSE 1 AV - 2.3 km/h
LARGEUR DE COUPE 51 cm
HAUTEUR DE COUPE
 4 positions : 55 - 70 - 90 - 110 mm
ROUES ARRIÈRE Ø 420 mm
ROUES AVANT
 2 fixes ou pivotantes Ø 200 mm
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 2000 m²
POIDS À VIDE 54 kg

Powered by
YAMAHA



(1) Norme SAE-J1349

MOTOBINEUSE TRANSFORMABLE

SMT58HD

MOTEUR HONDA GP200 - BH - OHV
CYLINDRÉE 196 CC
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 4.3 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 3.1 litres
FRAISES HÉLICOÏDALES ø 325 mm
NOMBRE DE VITESSE
 3 AV + 1 AR
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 10 000 m²
POIDS 82 kg
 (200 kg avec KLBDR)

POWERED by
HONDA

Moteur GP200
 OHV



Option : Kit roues
 + poids KRMTS.

Option : Arrache pomme de
 terre APDTMTS (nécessite
 le kit KLBDR ou le KRMTS).

Option : Brabant 6"
 roues avec masses,
 poids avant : KLBDR.

1778€
 TTC



MOTOBINEUSE À VITESSE VARIABLE

S48HVA

MOTEUR HONDA GP160 - OHV
CYLINDRÉE 160 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 3.6 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE
 3.1 litres
FRAISES LABOURS
 ø 320 mm
NOMBRE DE VITESSE
 2 AV + 1 AR
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 2500 m²
POIDS 54 kg

823€
 TTC

Option : Arrache
 pomme de terre
 APDTVA (nécessite
 le kit KLVA ou le KB)



Boîte de vitesse mécanique
 type séquentielle en ligne avec
 carter en alliage d'aluminium
 et pignons en acier traité.

Option : Kit buttage
 KB (2 roues acier
 + soc)

Option : Kit labour
 KLVA (2 roues de 400,
 poids et charrue).



MOTOBINEUSE À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

S5R2DE

MOTEUR SARP R210BH - DE - OHV
CYLINDRÉE 212 CC
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 4.2 kW à 3600 tr/min
RÉSERVOIR ESSENCE 3.6 litres
FRAISES LABOURS ø 320 mm
NOMBRE DE VITESSE 1 AV + 1 AR
SURFACE CONSEILLÉE jusqu'à 1000 m²
POIDS 46 kg

624€
 TTC

Option : Kit buttage KB
 (2 roues acier + soc)

Option : Béquille
 réglable BR



Powered by
SARP



MOTOBINEUSES À 2 VITESSES AVANT + 1 ARRIÈRE

S5H2+1

MOTEUR HONDA GP160 - OHV
CYLINDRÉE 160 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 3.6 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 3.1 litres
FRAISES LABOURS ø 320 mm
NOMBRE DE VITESSE
 2 AV + 1 AR
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 2500 m²
POIDS 50 kg

POWERED by
HONDA

731€
 TTC



S5R2+1

MOTEUR SARP R180BH - OHV
CYLINDRÉE 179 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 3.5 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 3.6 litres
FRAISES LABOURS ø 320 mm
NOMBRE DE VITESSE 2 AV + 1 AR
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 1500 m²
POIDS 53 kg

Powered by
SARP

598€
 TTC

Option : Kit buttage KB
 (2 roues acier + soc)

Option : Béquille
 réglable BR



MOTOBINEUSES À CÂBLE ECO MAX

S5H2

MOTEUR HONDA GP160 - OHV
CYLINDRÉE 163 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 3.6 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 3.1 litres
FRAISES LABOURS Ø 320 mm
NOMBRE DE VITESSE 1 AV + 1 AR
SURFACE CONSEILLÉE jusqu'à 1500 m²
POIDS 55 kg

• Options :
FALD - fraise additionnelle labour droite,
FALG - fraise additionnelle labour gauche.

Option : Kit buttage KB
 (2 roues acier + soc)

Option : Béquille
 réglable BR



POWERED by
HONDA

658€
 TTC



S6B2

MOTEUR BRIGGS & STRATTON CR950
 SERIES™ BH - OHV
CYLINDRÉE 208 CC
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 4.78 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 3 litres
FRAISES LABOURS Ø 320 mm
NOMBRE DE VITESSE 1 AV + 1 AR
SURFACE CONSEILLÉE jusqu'à 1500 m²
POIDS 55 kg

Option : Kit buttage KB
 (2 roues acier + soc)

Option : Béquille
 réglable BR



POWERED BY
BRIGGS & STRATTON

601€
 TTC



MOTOBINEUSES ECO

S5RS2

MOTEUR SARP R180BH - OHV
CYLINDRÉE 179 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 3.5 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE
 3.6 litres
FRAISES LABOURS
 Ø 320 mm
NOMBRE DE VITESSE
 1 AV + 1 AR
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 1000 m²
POIDS 54 kg

Powered by
SARP

Option : Kit buttage KB
 (2 roues acier + soc)

Option : Béquille
 réglable BR



497€
 TTC



S3R2

MOTEUR
 SARP R80 - OHV
CYLINDRÉE 79 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 1.4 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE
 1.8 litres
FRAISES LABOURS
 Ø 290 mm
NOMBRE DE VITESSE
 1 AV + 1 AR
SURFACE CONSEILLÉE
 jusqu'à 500 m²
POIDS 39 kg

Option : Kit coupe
 bordure DBME.

Option : Kit buttage KBSM
 (2 roues acier + soc).



442€
 TTC



MINI MOTOBINEUSE

SMB25R

MOTEUR SARP R80 - OHV
CYLINDRÉE 79 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 1.4 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 1.8 litres
LARGEUR DE TRAVAIL
 20, 30 ou 46 avec fraises Ø 240 mm
NOMBRE DE VITESSE 1 AV
SURFACE CONSEILLÉE jusqu'à 500 m²
POIDS 26 kg

Powered by
SARP

412€
 TTC

Option : Kit buttage
 KBSM (2 roues acier
 + soc).

Option : Kit émousseur
 KESMB avec extensions
 d'ailes, largeur de travail 48 cm.



(1) Norme SAE-J1349

MICRO-BINEUSES

507€
TTC

VITESSE DE ROTATION
DES FRAISES :
• EN CHARGE : 170 TR/MIN.
• À VIDE : 180 TR/MIN.

SMCH

MOTEUR HONDA GX25 - OHC
CYLINDRÉE 25 cc / 4 temps
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0,6 kW à 6500 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 0,55 litre
LARGEUR DE TRAVAIL 28 cm avec fraises Ø 225 mm
NOMBRE DE VITESSE 1 AV
SURFACE CONSEILLÉE jusqu'à 300 m²
POIDS À VIDE 12 kg

POWERED by
HONDA

Option : Kit coupe
bordure DBME.

Option kit 3 outils : KSMCH

Kit émousseur avec
extensions d'ailes,
48 cm de largeur.

Kit sarcleur
avec ses fraises
à 6 branches.

Kit butteur existe
seul sous la
référence :
0320040002.

Roue de
transport avec
le kit 3 outils.

SMCR

299€
TTC

MOTEUR SARP L35 - OHV
CYLINDRÉE 35 cc - 4 temps
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0,8 kW à 6500 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 0,76 litre
LARGEUR DE TRAVAIL 28 cm avec
fraises Ø 225 mm
NOMBRE DE VITESSE 1 AV
SURFACE CONSEILLÉE
jusqu'à 300 m²
POIDS À VIDE 14 kg

NOUVEAUTÉ

Option : Kit coupe
bordure DBME.

Option kit 3 outils : KSMCH

Kit émousseur avec
extensions d'ailes,
48 cm de largeur.

Kit sarcleur
avec ses fraises
à 6 branches.

Kit butteur existe
seul sous la
référence :
0320040002.

Roue de
transport avec
le kit 3 outils.

MOTOBINEUSES À FRAISES ARRIÈRE

FA48RS

MOTEUR SARP R180BH - OHV
CYLINDRÉE 179 CC
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
3,5 kW à 3600 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 3,6 litres
LARGEUR DE TRAVAIL 48 cm
TRANSMISSION Mécanique
NOMBRE DE VITESSE 1 AV + 1 AR
ROUES ARRIÈRE Ø 350 x 6"
SURFACE CONSEILLÉE
jusqu'à 2500 m²
POIDS 73 kg

Powered by
SARP

1'125€
TTC

FA50S

MOTEUR SUBARU EP17 - OHC
CYLINDRÉE 169 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 4,2 kW à 4000 tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 3,6 litres
LARGEUR DE TRAVAIL 50 cm
TRANSMISSION Mécanique
VITESSE DE TRAVAIL
1 AV + 1 AR
VITESSE D'AVANCEMENT
2 AV + 1 AR
ROUES ARRIÈRE Ø 350 x 7"
SURFACE CONSEILLÉE jusqu'à 5000 m²
POIDS 85 kg

En travail : 2 vitesses de rotation,
sens avancement : 205 tr/min,
inversee sens avancement : 221 tr/min.

Carter acier avec
déflecteur mobile.

Lever de
vitesse.

2027€
TTC

Transmission japonaise en
aluminium avec double protection
inférieure, montage sur roulements à billes
de hautes qualités. Fraises hélicoïdales
japonaises (4 couteaux par fraises).

BROYEURS DE VÉGÉTAUX

SBR57R

1201€
TTC

MOTEUR SARP R210BH - OHV

CYLINDRÉE 212 cc

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 4.2 kW à 3600 tr/min.

RÉSERVOIR ESSENCE 3.6 litres

CAPACITÉ DE BROYAGE MAXI

50 mm

SYSTÈME DE COUPE 1 disque

avec 2 couteaux, 2 pales

de ventilation

ENTRAÎNEMENT ROTOR

par courroie

RENDEMENT 4 m³/heure (environ)

DIAMÈTRE DES ROUES 200 mm

POIDS 72 kg

- Nouveau système de broyage.
- Réglage facile du contre-couteau.

Powered by

SARP

2 larges couteaux avec
2 pales de ventilation et
réglage du contre-couteau facile.

Goulotte amovible pour un
rangement plus aisé.



SBR390R

1990€
TTC

MOTEUR SARP R390 - OHV

CYLINDRÉE 390 cc

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 7.6 kW à 3600 tr/min.

RÉSERVOIR ESSENCE 6.7 litres

CAPACITÉ DE BROYAGE MAXI 70 mm

SYSTÈME DE COUPE 1 rotor

avec 2 couteaux et de

6 marteaux mobiles

ENTRAÎNEMENT ROTOR

par courroie

RENDEMENT

6 m³/heure (environ)

DIAMÈTRE DES ROUES 250 mm

POIDS À VIDE 155 kg

Powered by

SARP



Ouverture sans outil



SCARIFICATEURS

SC50H-PRO

1040€
TTC

MOTEUR HONDA GP160 - OHV

CYLINDRÉE 163 cc

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾

3.6 kW à 3600 tr/min.

RÉSERVOIR ESSENCE 3.1 litres

LARGEUR DE TRAVAIL 50 cm

PROFONDEUR DE TRAVAIL

0 à 15 mm

ROUES AV/AR 210/250 mm

SURFACE CONSEILLÉE

jusqu'à 5000 m³

POIDS 65 kg

- Guidon réglable et repliable par levier de serrage rapide.
- Roues métalliques avec roulements.
- Embrayage au guidon avec verrouillage de sécurité.
- Profondeur de travail réglable par molette.



POWERED by
HONDA

28 couteaux escamotables en acier
montés sur un axe principal avec
deux paliers en fonte et graisseurs.

Moteur
GP160 - OHV.

SC40H

871€
TTC

MOTEUR HONDA

GP160 - OHV

CYLINDRÉE 163 cc

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾

3.6 kW à 3600 tr/min.

RÉSERVOIR ESSENCE 3.1 litres

LARGEUR DE TRAVAIL 40 cm

PROFONDEUR

DE TRAVAIL 0 à 15 mm

ROUES AV/AR

200/250 mm

SURFACE CONSEILLÉE

jusqu'à 5000 m³

POIDS 49 kg

- Guidon repliable.
- Embrayage au guidon avec verrouillage de sécurité.
- Levier de commande des couteaux au guidon.
- Profondeur de travail réglable par molette.



POWERED by
HONDA

16 couteaux fixes en acier montés
sur un axe principal avec deux
paliers en fonte et graisseurs.

Bac de
ramassage
de 50 litres.

Moteur
GP160 - OHV.

(1) Norme SAE-J1349

SCIE À BÛCHE ÉLECTRIQUE

SAB34E

MOTEUR Electrique
PUISSANCE 2 500 watts
LAME 600 mm/56 dents
POIDS 100 kg

- Chevalet porte-bûche basculant, stable et robuste en acier mécano-soudé
- Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche
- Grandes roues de transport et brancard de déplacement ergonomique
- Rallonge de support de bûche réglable
- Buse inférieure d'évacuation de sciure : récupération facile
- Moteur électrique puissant avec entraînement par courroie.

Grande capacité de coupe :
bûche de Ø 230 mm

Grande capacité de coupe :
bûche fendue de Ø 300 mm



POWERED by



973€
TTC

Option lame carbure 56 dents :
Référence 0320080002.

SCIE À BÛCHE THERMIQUE

SAB5S

MOTEUR SARP R210-BH OHV
CYLINDRÉE 212 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 4.2 kW à 3 600tr/min.
RÉSERVOIR ESSENCE 3.6 litres
LAME 600 mm/56 dents

- Chevalet porte-bûche basculant, stable et robuste en acier mécano-soudé
- Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche
- Grandes roues de transport et brancard de déplacement ergonomique
- Rallonge de support de bûche réglable
- Buse inférieure d'évacuation de sciure : récupération facile
- Moteur thermique puissant avec entraînement par courroie.

Grande capacité de coupe :
bûche de Ø 230 mm

Grande capacité de coupe :
bûche fendue de Ø 300 mm



973€
TTC

Powered by
SARP

Option lame carbure 56 dents :
Référence 0320080002.

2025€
TTC

FRAISES À NEIGE

SNB524S

MOTEUR SARP R210 SNOW
CYLINDRÉE 208 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾
 4 kW à 3600 tr/min.
DÉMARRAGE Manuel et électrique
RÉSERVOIR ESSENCE 3 litres
LARGEUR DE TRAVAIL 61 cm
DIAMÈTRE DES FRAISES Ø 320 mm
NOMBRE DE VITESSES 6 AV + 2 AR
POIDS 110 kg



- Patins acier réglables et réversibles
- Double courroie trapézoïdale pour accroître la puissance et la longévité du système d'entraînement
- Phare spécial neige permettant l'utilisation de la machine en l'absence de lumière naturelle
- Poignées chauffantes pour une conduite plus confortable par temps froid
- Roues à pneus X-TRAC 15" x 4.8
- Commande de déflecteur et cheminée au tableau de bord
- Lames rétractables pour un travail dans des hauteurs de neige jusqu'à 70 cm
- Le carter de transmission en fonte assure une durabilité maximale dans toutes les conditions
- Système de différentiel 3/4 tour
- Transmission en fonte protégée par une barre anti-impact et arbre de fraise protégé par des goupilles de sécurité

FRAISES À NEIGE

2414€
TTC

SNB1528BI

MOTEUR BRIGGS & STRATTON

1450 SNOW

CYLINDRÉE 306 cc

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 4 kW à 3600 tr/min.

DÉMARRAGE Manuel et électrique

RÉSERVOIR ESSENCE 3 litres

LARGEUR DE TRAVAIL 71 cm

DIAMÈTRE DES FRAISES Ø 320 mm

NOMBRE DE VITESSES 6 AV + 2 AR

POIDS 110 kg



- Patins acier réglables et réversibles
- Double courroie trapézoïdale pour accroître la puissance et la longévité du système d'entraînement
- Phare spécial neige permettant l'utilisation de la machine en l'absence de lumière naturelle
- Poignées chauffantes pour une conduite plus confortable par temps froid
- Roues à pneus X-TRAC 16" x 6.5
- Commande de déflecteur et cheminée au tableau de bord
- Lames rétractables pour un travail dans des hauteurs de neige jusqu'à 70 cm
- Le carter de transmission en fonte assure une durabilité maximale dans toutes les conditions
- Le Système de transmission Easy Drive permet un débrayage intuitif sur la roue qui le nécessite, pour une conduite en souplesse et sans effort
- Transmission en fonte protégée par une barre anti-impact et arbre de fraise protégé par des goupilles de sécurité

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

157€
TTC

KSI2150

PUISSANCE 2150 W

TENSION/FRÉQUENCE 230 V - 50 Hz

LONGUEUR DE GUIDE 40 cm - 16"

TYPE DE CHAÎNE 3/8" LP

VITESSE DE CHAÎNE environ 10 m/s

RÉSERVOIR D'HUILE 200 ml

POIDS À VIDE 4,6 kg

- Tendeur de chaîne sans outil.
- Lubrification automatique.

EHT560

PUISSANCE 550 W

TENSION/FRÉQUENCE 230 V - 50 Hz

LONGUEUR DE LAME 560 mm

ÉCARTEMENT DES DENTS 22 mm

MOUVEMENT DE COUPE 3600 min.

POIDS À VIDE 3,9 kg

- Protection du moteur contre les blocages.
- Arrêt des lames en 0,02 seconde.
- Lames découpées au laser et taillées au diamant.

159€
TTC

Fabriqué en Allemagne

IART2520LI

BATTERIE 20 V - 1.5 Ah Li-Ion

AUTONOMIE environ 60 min.

POIGNÉE AVANT Réglable

TUBE TÉLESCOPIQUE oui

TÊTE RÉGLABLE sur 4 positions

LARGEUR DE COUPE 250 mm

SYSTÈME DE COUPE lame nylon

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

20 lames nylon

POIDS AVEC BATTERIE

1,93 kg

IES1000C

PUISSANCE 1000 W - 230V

LARGEUR DE COUPE 370 mm

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

1 tête nylon Tap'ngo à 2 fils

1 bretelle

POIDS 4,3 kg

- Débroussailluse filaire
- Poignée avant réglable
- Tube en 2 partie pour faciliter le transport et le remisage.

122€
TTC

Fabriqué en Allemagne



Fabriqué en Allemagne



170€
TTC



Fabriqué en Allemagne



* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ces prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valable jusqu'au 30 septembre 2020. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

papiers
Agissez pour le recyclage des papiers avec **SABRE FRANCE** et Ecofolio.



SABRE FRANCE

BP 96 - 76203 DIEPPE Cedex

Tél. : +33 (0)2 32 90 52 40

Fax : +33 (0)2 35 84 19 84

espace-contact@sabre-france.fr

www.sabre-france.com



Votre revendeur agréé :